



Модель 476A-0

## Цифровой манометр

Унифицированное измерение давления, электронное обнуление, точность  $\pm 1,5\%$

- Измерение положительных и отрицательных давлений
- Функция автоматического обнуления одной кнопкой
- Автоматическое выключение питания
- Большой, удобный для считывания дисплей
- Корпус из штампованного алюминия
- Выбор из восьми английских / метрических единиц измерений



**Отлично подходит для полевого или лабораторного использования.** Унифицированный цифровой манометр модели 476A-0 измеряет низкие давления от -20 до 20" водяного столба с точностью для полной шкалы  $\pm 1,5\%$ . Сконструированная специально для поставщиков оборудования HVAC (нагревание, вентиляция и кондиционирование воздуха), Модель 476A-0 может быть использована для установки давлений газоснабжения, проверки работы реле давления, настройки регуляторов, проверки пневматических систем и внешних устройств компьютера. Для продления срока службы это прочное ручное устройство имеет корпус из штампованного алюминия

Замеры давления можно легко рассмотреть на большом 4 цифровом ЖК дисплее. Манометр модели 476A-0 имеет электронную установку нуля для любых незначительных минимальных отклонений давления. Для сохранения емкости батареи через 20 минут происходит выключение питания.

В комплект унифицированного цифрового манометра модели 476A-0 включено справочное руководство для быстрого запуска и батарея на 9 В.

Цифровой манометр модели 476A-0, от -20 до 20" водяного столба

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Область применения:** Воздух и совместимые газы.

**Смачиваемые материалы:** Проконсультируйтесь у изготовителя.

**Точность:**  $\pm 1,5\%$  для полной шкалы при 22,2 С.

Линейность и повторяемость включены.

**Гистерезис по давлению:**  $\pm 0,1\%$  для полной шкалы.

**Пределы по давлению:** 5 psig (0,74 бар).

**Температурные пределы:** От -17,8 до 60 С.

**Скомпенсированные температурные пределы:** От 0 до 40 С.

**Тепловой эффект:** 0,05% полной шкалы/ F.

**Дисплей:** ЖК 4 цифры (цифры 0,425"Н x 0,234W).

**Присоединения к процессу:** Штуцер для использования с трубками внутреннего диаметра 3/16" или 1/4".

**Вес:** 306 г.

**Официальные сертификаты:** CE.

Футляр для переноски А-402А - Плотный футляр из серого нейлона защищает любой манометр серии 476А-0. Сдвоенная молния для быстрого и легкого извлечения. Есть петля для крепления на поясе. Размер: 191 x 76 x 57 мм.



### МОДЕЛИ

Номер модели	Диапазон	Доступные единицы измерения давления								Разрешение	Макс. давление
		бар	psi	дюйм Hg	КПа	дюйм вод. ст.	мм Hg	мбар	мм вод. ст.		
476A-0	От -20,0 до 20,0	0,0498	0,723	1,471	4,98	20,00	37,4	49,8	508	0,02" вод. ст.	5 psi