



ТЕРМОПАРНЫЙ КАБЕЛЬ



Тип J - фторэтиленпропилен



Тип J - стекловолокно



Тип К - фторэтиленпропилен



Тип К - стекловолокно

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ - КАТУШКИ

Модель	Характеристики
A-TC-J25-FB	Тип J, 7,6 м на катушке, изоляция из стекловолокна, 450°C, черная обмотка, 24 AWG, 0.20 мм ²
A-TC-J25-FEP	Тип J, 7,6 м на катушке, изоляция из фторэтиленпропилена, 200°C, черная обмотка, 24 AWG, 0.20 мм ²
A-TC-K25-FB	Тип K, 7,6 м на катушке, изоляция из стекловолокна, 450°C, желтая обмотка, 24 AWG, 0.20 мм ²
A-TC-K25-FEP	Тип K, 7,6 м на катушке, изоляция из фторэтиленпропилена, 200°C, желтая обмотка, 24 AWG, 0.20 мм ²
A-TC-J50-FB	Тип J, 15,2 м на катушке, изоляция из стекловолокна, 450°C, черная обмотка, 24 AWG, 0.20 мм ²
A-TC-J50-FEP	Тип J, 15,2 м на катушке, изоляция из фторэтиленпропилена, 200°C, черная обмотка, 24 AWG, 0.20 мм ²
A-TC-K50-FB	Тип K, 15,2 м на катушке, изоляция из стекловолокна, 450°C, желтая обмотка, 24 AWG, 0.20 мм ²
A-TC-K50-FEP	Тип K, 15,2 м на катушке, изоляция из фторэтиленпропилена, 200°C, желтая обмотка, 24 AWG, 0.20 мм ²
A-TC-J100-FB	Тип J, 30,5 м на катушке, изоляция из стекловолокна, 450°C, черная обмотка, 24 AWG, 0.20 мм ²
A-TC-J100-FEP	Тип J, 30,5 м на катушке, изоляция из фторэтиленпропилена, 200°C, черная обмотка, 24 AWG, 0.20 мм ²
A-TC-K100-FB	Тип K, 30,5 м на катушке, изоляция из стекловолокна, 450°C, желтая обмотка, 24 AWG, 0.20 мм ²
A-TC-K100-FEP	Тип K, 30,5 м на катушке, изоляция из фторэтиленпропилена, 200°C, желтая обмотка, 24 AWG, 0.20 мм ²

ВИЛКА ("ПАПА")




ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ - СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР ОДИНОЧНЫЙ	
Model	Type
481-0001	J
481-0002	K
481-0003	T
481-0004	Cu11 (2-провода)
481-0015	E
481-0134	Cu (3-провода)




ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ - МИНИ РАЗМЕР ОДИНОЧНЫЙ	
Model	Type
481-0093	J
481-0095	K
481-0098	R
481-0097	S
481-0096	E
481-0099	Cu (2-провода)
481-0175	Cu (3-провода)

ГНЕЗДО ("МАМА")




ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ - СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР ОДИНОЧНЫЙ	
Model	Type
481-0006	J
481-0007	K
481-0008	T
481-0009	Cu11 (2-провода)
481-0016	E
481-0135	Cu (3-провода)




ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ - МИНИ РАЗМЕР ОДИНОЧНЫЙ	
Model	Type
481-0100	J
481-0102	K
481-0105	R
481-0104	S
481-0103	E
481-0106	Cu (3-провода)