

мощности 10⁶ Ом с искровым разрядником. Ток перегрузки до максимум 100 мА.
Калибровка: Нуль, максимум шкалы, 4 мА, 20 мА.

Монтажная ориентация: Вертикальная.
Вес: С стержнем длиной 1,8 метра: 1,63 кг.

Пример	CRF2	W	R	0	1T	048	M20	CRF2-WR01T-048-M20
Серия	CRF2							Емкостной датчик уровня
Герметизация		W R						Атмосферостойкая Атмосферостойкий корпус для дистанционного монтажа
Тип датчика			R C					Стержень Кабель
Земля				0 A U				Не включается Прикрепляемый стержень заземления (только для присоединения к процессу фланцем 3" или 4"). Неприкрепленный стержень заземления
Присоединение к процессу					1T 2T 3T 1B 2B 3B 1S 2S 3S 1F 2F 3F 4F 5F 6F			Внеш. резьба 3/4" NPT Внеш. резьба 1" NPT Внеш. резьба 1-1/2" NPT Резьба 3/4" BSPT Резьба 1" BSPT Резьба 1-1/2" BSPT 1" санитарный зажим 1-1/2" санитарный зажим 2" санитарный зажим Фланец 150# на 2", 316 SS Фланец 150# на 2", ПВХ Фланец 150# на 3", 316 SS Фланец 150# на 3", ПВХ Фланец 150# на 4", 316 SS Фланец 150# на 4", ПВХ
Длина датчика						XXX		Длина вставки в дюймах. В примере 048 означает длину 48". Тип стержня: минимум: 24", максимум: 144" Тип кабеля: минимум: 24", максимум: 360"
Опции							M20 HP	Присоединение кабелепровода с резьбой M20 с кабельным зажимом Опция для высокого давления (смотрите характеристики, только соединения с резьбой NPT и BSPT)