

Прочее оборудование



A-351



A-352



A-353



A-354



A-356



A-357



A-363



A-364



A-366



A-397



A-464



A-465



A-362



A-368



A-369



A-370



A-371



A-395



A-497



A-300

МОДЕЛИ

A-298, Плоский алюминиевый кронштейн для скрытого монтажа манометра Capsuhelic[®], 603A, 605 и 3000MR.

A-299, Монтажный кронштейн, для скрытого монтажа манометра Magnehelic[®]. Кронштейн устанавливается на поверхности. Сталь, покрытая серой краской.

A-300, Плоский алюминиевый кронштейн для скрытого монтажа манометра Magnehelic[®].

A-351, Компрессионный зажим для уплотнения резиновой трубки.

A-352, Магнитный зажим, передвигается на магнитном держателе.

A-353, Магнитное крепление. Плоский тип, с установочным колпачком.

A-354, Магнитное крепление. Тип для края, защищает край акрилового манометра с винтом и установочным колпачком.

A-356, Пробка манометра с удерживающей петлей, из полиэтилена. Для трубки с внутр. диам. 1/4".

A-357, Термометр и держатель выходящей трубки. Проволока из нержавеющей стали.

A-362, Наклонный кронштейн, из алюминия, для манометра Minihelic[®].

A-363, Зажим на линейке шкалы для манометра 1221.

A-364, Магнитный держатель для манометров 1222,

A-366, Щетка для чистки манометра внеш. диам. 1/4" x Длину 2-1/8". Для использования прикрепляют проволоку.

A-368, Пластина для монтажа на поверхности, алюминий, для манометра Magnehelic[®].

A-369, Наклонный кронштейн, алюминий, для манометра Magnehelic[®].

A-370, Монтажный кронштейн, Скрытый монтаж манометра Capsuhelic[®] или датчика серии 631B. Затем кронштейн устанавливается на поверхности. Сталь, покрытая серой краской.

A-371, Кронштейн для монтажа на поверхности. Используется с манометром Photohelic[®] на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Также для манометров Capsu-Photohelic[®] только при вертикальной установке.

A-395, Кронштейн для монтажа на поверхности для манометров Capsuhelic[®] серии 4000. Сталь, покрытая серой краской.

A-397, Ступенчатый фитинг.. Идеален для установки трубок Пито компании Dwyer в канале из листового металла. Для отверстий от 4.7мм до 12.7 мм с шагом 1.5мм.

A-464, Комплект для скрытого монтажа манометров Magnehelic[®].

A-465, Скрытый сенсор давления для манометров . Magnehelic[®].

A-497, Кронштейн для монтажа на поверхности для манометра Minihelic[®] II. Сталь с черным блестящим покрытием.