



Серия SN Соленоидные клапаны предназначены для быстрого монтажа непосредственно на пневматические приводы клапанов, снижающих потребность в НКТ, арматуры и квадратных скобках, тем самым снижая стоимость сборки. SN соленоид поставляется с нитрильными уплотнительными кольцами и предлагает ручное управление в качестве стандартной функции. 3/2 соленоиды предназначены для возвратной пружины и 5/2 соленоиды предназначены для использования с приводами двустороннего действия. Серия SN доступна с различными напряжениями для любого применения.

ОСОБЕННОСТИ

- NAMUR крепление позволяет установить соленоид непосредственно в приводы клапанов.
- Предназначен для двустороннего действия или возвратной пружины.
- 100% постоянный рабочий рейтинг.
- Переход на ручное управление.

Модель	Мощность	Действие	Тип привода
SN-5A	110 VAC	5/2	двустороннего действия
SN-5B	220 VAC	5/2	двустороннего действия
SN-5C	24 VAC	5/2	двустороннего действия
SN-5E	24 VDC	5/2	двустороннего действия
SN-5D	12 VDC	5/2	двустороннего действия
SN-3A	110 VAC	3/2	возвратная пружина
SN-3B	220 VAC	3/2	возвратная пружина
SN-3C	24 VAC	3/2	возвратная пружина
SN-3E	24 VDC	3/2	возвратная пружина
SN-3D	12 VDC	3/2	возвратная пружина

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Служба: Только воздух.

Требования к питанию: 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC, 12 VDC, или 24 VDC.

Входное давление: от 22 до 116 psi (от 1.5 до 7.9 bar).

Монтажная часть: 1/4" с внутренней резьбой NPT.

Температурные пределы: от -5 до 60°C.

Электрическое подключение: DIN 43650 форма A.

Класс защиты корпуса: IP65.

Крепление: NAMUR.

Стандартные особенности: Переход на ручное управление.

Вес: 0.45 кг.

Официальные сертификаты: CE.



Model SN mounted to an actuator