



Model
VP2

100мм лопастной термо-анемометр

Беспроводной, измеряет скорость, поток, влажность и температуру



Сканируйте здесь,
чтобы посмотреть
видео продукта

Модель VP2, Беспроводной 100мм Лопастной термо-анемометр для использования с портативным измерителем UHH и мобильным приложением Mobile Meter™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Сухой, чистый воздух.

Температурные пределы:

Рабочий: от -29 до 100°C;

Окружающая среда: от -15 до 51°C.

Диапазон:

Скорость воздуха: 0 to 6000 FPM

от 0 до 30 м/с;

Волюметрический воздух: 999,999
выбранных единиц потока;

Температура: от -29 до 100°C.

Точность:

Скорость воздуха: $\pm 3\%$ FS в
температурных пределах от 4
до 32°C;

Температура: $\pm 0.28^\circ\text{C}$.

Время отклика: 1 сек.

Длина зонда: 203 мм.

Лимиты заряда батареи: от 0 до
45°C. (Только беспроводная).

Требования к питанию: 3.7 V
YT562447 Литий- ионная батарея,

в комплекте, заменяема
пользователем. (**Заметка:**
Предназначен для работы с
силовыми кабелями менее 3 м в
длину). (Только беспроводная).

**Максимальное беспроводное
расстояние:** 15 м. (Только
беспроводное).

Материал рукоятки:

Термопластичный эластомер поверх
поликарбоната.

Поставляется с: Наручный
ремешок.

Вес: 385 г.

Официальные сертификаты: CE
(не во время зарядки), RoHS, FCC.